

Anmälan om ny oljeavskiljare

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) samt 13 och 14 §§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)

Anmälan avser

☐ Ny anläggning	☐ Ändring av befintlig anläggning	☐ Befintlig anläggning
Fastighetsbeteckning	Datum för planerad installation/årtal för befintlig installation	

Uppgifter om fastighetsägaren

Fastighetsägaren namn	Telefon	Mobiltelefon
Postadress	E-postadress	

Uppgifter om verksamheten som använder oljeavskiljaren

Namn	Telefon	Mobiltelefon
Postadress	Besöksadress	
E-post	Organisationsnummer / personnummer	
Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon
Beskrivning av verksamheten som använder oljeavskiljaren ☐ Fordonstvätt, personbilar, antal tvättar /år: _____ ☐ Parkering utomhus, antal platser: _____ ☐ Fordonstvätt, bussar /lastbilar, antal tvättar /år: _____ ☐ Fordonsverkstad _____ ☐ P-däck, garage, antal platser: _____ ☐ Bensinstation, årsvolym bränslen _____ m3 ☐ Annat, beskriv _____		



Uppgifter om oljeavskiljaren

Tillverkare	Modell	Placering, bifoga även ritning
Storlek m3 Flöde l/s	Används högtrycksaggregat ☐ Ja, ange antal: _____ och flöde _____ l/s ☐ Nej	
Typ (enligt standarden SS-EN 858) ☐ Klass 1 ☐ Klass 2	Anslutning ☐ Kommunalt avlopp, spillvatten ☐ Kommunalt avlopp, dagvatten ☐ Annat/vilken recipient:	
Larm Oljenivåalarm* ☐ Ja ☐ Nej Högnivå (dämningslarm)** ☐ Ja ☐ Nej Slamlarm ☐ Ja ☐ Nej	Provtagning Finns provtagningsbrunn ☐ Ja ☐ Nej Har provtagning utförts? ☐ Ja, bifoga analysrapport ☐ Nej	
Luftning*** ☐ Finns ☐ Finns ej	Slamavskiljare ☐ Separat, slamvolym _____ m3 ☐ Integrerad i oljeavskiljaren, slamvolym _____ m3	Pumpning eller självfall ☐ Ja, typ av pump**** _____ ☐ Nej
Namn och kontaktuppgifter till den som ansvarar för skötseln av oljeavskiljaren		

* Oljenivåalarm varnar för tjockt oljeskikt

** Högnivåalarm benämns också dämningslarm och ska installeras när oljeavskiljaren har en automatisk avstängningsventil installerad.

*** Oljeavskiljare bör förses med ventilationsledning enligt Boverkets Byggregler. Avskiljare som kan innehålla brandfarliga eller explosiva gaser bör avluftas genom separata luftningsledningar.

**** Val av pump är viktigt. Membran eller slangpump är godtagbart. Pumpning får endast ske motsvarande halva oljeavskiljarens kapacitet.

Skötsel och underhåll

Tömningsintervall per år	Tömningsföretag
Transportföretag	Mottagarare av avfallet /Mottagningsföretag

Uppgifter om ytterligare reningssteg

Vilket/vilka ytterligare reningssteg ska installeras efter oljeavskiljaren?
Placering, bifoga även ritning
Namn och kontaktuppgifter till den som ansvarar för skötseln av anläggningen

Bifoga följande handlingar:

- En fackmässig utförd VA-ritning ska bifogas och som visar hela anläggningens placering med anslutnings- och avluftningsledningar i skala 1:50 alt 1:100.
- Dimensioneringsberäkningarna för den oljeavskiljares som anmäls ska bifogas.
- Produktblad/beskrivning av ytterligare reningssteg

Avgift

För handläggning av anmälan kommer bygg- och miljönämnden ta ut en avgift om 9 864 kr enligt 2026 års taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Fakturamottagare, namn	Postadress	Organisation/personnr
------------------------	------------	-----------------------

Underskrift

Ort och datum:	
Verksamhetens underskrift	Verksamhetens namnförtydligande
Fastighetsägarens underskrift	Fastighetsägarens namnförtydligande

Upplysningar

Personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). På www.herrljunga.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur Herrljunga kommun hanterar personuppgifter eller kontakta miljöenheten via e-post miljo@herrljunga.se eller via kommunens växel 0513-170 00.

Fastighetsägaren och verksamhetsutövaren ansvarar för att det spillvatten som släpps ut från fastighetens VA-installation till det allmänna VA-nätet inte innehåller olja.